

MARTA

Двухполосный, Bi-amp, пассивный элемент линейного массива

Описание

- Ультракомпактный линейный массив
- Пресеты для усилителей MX LAB P series и DSP процессоров D series
- Быстрое 3x контактное соединение между элементами массива
- Задние ручки для переноски и настройки угла раскрытия
- Горизонтальное раскрытие 100°



Применение

- Туровое усиление для малых и средних площадок
- Инсталляции в концертных залах и театрах
- Конференционные залы и речевые выступления
- Стадионы и спортивные арены

MARTA – Очень малые габариты и вес делают этот массив предпочтительным выбором для небольших площадок, где требуется превосходная точность воспроизведения от ультра компактного линейного массива.

Используйте раму MARTA FR для одновременного монтажа не более 16ти элементов MARTA и 4x сабвуферов MARTA SUB одновременно. Раму MARTA FR-Lite – для не более 8ми элементов MARTA и 2x сабвуферов MARTA SUB одновременно.

ВЧ рупор, создающий линейный фронт в высокочастотном спектре, обеспечивает прекрасную вертикальную совместимость элементов массива.

Готовые пресеты для усилителей MX LAB P Series и внешних DSP процессоров MX LAB D series позволят быстро настроить массив и добиться непревзойденного звучания.

Прочный корпус изготовлен из березовой фанеры и окрашен водоотталкивающей краской. Поэтому MARTA не боится брызг и влаги на открытых площадках. Для большей степени влагозащищенности Вы можете использовать optionalный защитный чехол для контактной группы.



MARTA

Двухполосный, Bi-amp, пассивный элемент линейного массива

Технические характеристики

Элемент линейного массива

ТИП	Двухполосный, Bi-amp, пассивный
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	70Гц - 20кГц (± 3 дБ) 56Гц (-10дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 2 x 8" / 2" (50мм) катушка. Феррит ВЧ: 3" (75мм) катушка. Титановая диафрагма. Неодим
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	128дБ продолжительное / 134дБ пиковое (1 кабинет)
МОЩНОСТЬ	НЧ: 400Вт (AES) 1600Вт (Peak) ВЧ: 110Вт (AES) 440Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	НЧ: 8Ом ВЧ: 8Ом
НАПАРВЛЕННОСТЬ	100° Гор. x 15° Верт.
КРОССОВЕР	900Гц 24дБ/октава (активный)
КОННЕКТОРЫ	2 x Speakon 4Pin
КОНТАКТЫ (ВХОД)	НЧ: 1+/1- ВЧ: 2+/2-
КОНТАКТЫ (LINK)	1+/1- в 1+/1- ; 2+/2- в 2+/2-

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

MX LAB P1800

Корпус

МАТЕРИАЛ	Березовая фанера
ПОКРЫТИЕ	Черная текстурированная водоотталкивающая краска
ГРИЛЬ	Перфорированный металл
СПОСОБЫ МОНТАЖА	3х контактная система крепления
ГАБАРИТЫ	(Ш) 510mm x (В) 252mm x (Г) 405mm
ВЕС	25Kg

Заметки

(1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.

(2) Измерено на расстоянии 1 метр.

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

